



Клиентское устройство для организации удалённого доступа в зоне покрытия сетей сотовых операторов. Профессиональный LTE-чип и антенна с высоким коэффициентом усиления позволяют ему обеспечивать связь в здании даже там, где не справляются мобильные телефоны.

SXT LTE kit — по сравнению с моделью первого поколения SXT LTE — оснащён более быстрым процессором, поддерживает высокоскоростной LTE -стандарт, технологии 2G и 3G, а также расширенный диапазон частот.

Встроенный высококачественный LTE-модем 4 категории обеспечивает скорости нисходящих (до 100 Мбит/с) и восходящих (50 Мбит/с ) потоков. Штатный блок питания 24 В поддерживает диапазон напряжения 18 - 57 В и совместим с 802.3af/at.

Особенности

CPE-устройство стандартов 2G/3G/4G/LTE

Два Ethernet-порта

Раздача PoE-питания на втором порту для запитывания другого PoE-совместимого устройства

Встроенный LTE-модем с поддержкой диапазонов 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 для сетей LTE

Два слота под карты micro-SIM для резервного канала связи

[https://mikrotik.com/product/sxt\\_lte\\_kit](https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit)